

UCHWYT PRZELOTOWY SDÜNNGER SPIRAL

UP-SPIRAL

Uchwyt przełotowy Sdünnger SPIRAL – element stosowany przy zabezpieczaniu kabli typu ADSS. Używany na słupach drewnianych lub betonowych. Montowany za pomocą centralnego oczka. Jest alternatywą dla dotychczasowych uchwytów odciągowych firmy Sdünnger. Uchwyt wykonany jest z drutu stalowego o standardzie ASTM A475, dodatkowo ocynkowanego ogniowo.

Uchwyty mogą być montowane bezpośrednio na płaszczu kabla. Ich instalacja możliwa jest bez użycia dodatkowych narzędzi.

Charakterystyka:

Uchwyt w całości wykonany jest z wysokiej jakości drutu stalowego o standardzie ASTM A475, co czyni go odpornym na zrywanie i rozciąganie, ponadto materiał ten jest odporny na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych.

Uchwyty odciągowe Sdünnger są zgodne z powszechnymi normami dotyczącymi osprzętu dla telekomunikacyjnych sieci kablowych np. ZN-OPL-010/16

Zastosowanie:

- telekomunikacja,
- budownictwo.

Dane techniczne

Typ	Zewnętrzna średnica elementu nośnego/kabla [mm]	Minimalna siła zrywająca [daN]	Naprężenie instalacyjne [daN]	Tworzywo	Kolor oznaczenia	Montaż
UP-SPIRAL S095-105 WHITE	9.5 - 10.5	700	400	Stalowy drut, ocynkowany ogniowo	Biały	Bezpośrednio na płaszczu kabla
UP-SPIRAL S106-116 BLUE	10.6 - 11.6	700	400	Stalowy drut, ocynkowany ogniowo	Niebieski	Bezpośrednio na płaszczu kabla
UP-SPIRAL S117-128 GREEN	11.7 - 12.8	700	400	Stalowy drut, ocynkowany ogniowo	Zielony	Bezpośrednio na płaszczu kabla
UP-SPIRAL S142-156 YELLOW	14.2 - 15.6	700	400	Stalowy drut, ocynkowany ogniowo	Żółty	Bezpośrednio na płaszczu kabla